




BARBET-LED

IP20/IP40



BARBET-LED-D-4K, IP20/IP40



Použití: Zápustné svítidlo BARBET-LED je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, komerčních prostorách a na chodbách.

Předřadník: EP - elektronický 220-24V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003.

Kryt: OP – optický opalový plexi kryt.

Uchycení: Montáž do stropních podhledových modulů 600 nebo 625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm

Připojení: Bezšroubová svorkovnice s vnějším přístupem pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Na objednání: Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

Značení: BARBET-LED – modul 600, BARBET2-LED – modul 625, BARBET3-LED – sádkarton.

Design modelů D, T a M najdete na straně č. 57.

		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
– elektronický předřadník, modul 600					
050900	BARBET-SQ-D-LED-6960-3K	3000	6960	55	597 x 597 x 64
050901	BARBET-SQ-D-LED-7160-4K	4000	5120	55	597 x 597 x 64
050902	BARBET-SQ-M-LED-5220-3K	3000	5880	41	597 x 597 x 64
050903	BARBET-SQ-M-LED-5370-4K	4000	6080	41	597 x 597 x 64
050904	BARBET-SQ-M-LED-6960-3K	3000	6840	55	597 x 597 x 64
050905	BARBET-SQ-M-LED-7160-4K	4000	7080	55	597 x 597 x 64
050906	BARBET-SQ-T-LED-5220-3K	3000	4960	41	597 x 597 x 64
050907	BARBET-SQ-T-LED-5370-4K	4000	5120	41	597 x 597 x 64
050908	BARBET-D-LED-6960-3K	3000	6960	55	1195 x 295 x 64
050909	BARBET-D-LED-7160-4K	4000	7160	55	1195 x 295 x 64
050910	BARBET-M-LED-6960-3K	3000	6960	55	1195 x 295 x 64
050911	BARBET-M-LED-7160-4K	4000	7160	55	1195 x 295 x 64

		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
– elektronický předřadník, modul 625					
050920	BARBET2-SQ-D-LED-6960-3K	3000	6960	55	620 x 620 x 64
050921	BARBET2-SQ-D-LED-7160-4K	4000	5120	55	620 x 620 x 64
050922	BARBET2-SQ-M-LED-5220-3K	3000	5880	41	620 x 620 x 64
050923	BARBET2-SQ-M-LED-5370-4K	4000	6080	41	620 x 620 x 64
050924	BARBET2-SQ-M-LED-6960-3K	3000	6840	55	620 x 620 x 64
050925	BARBET2-SQ-M-LED-7160-4K	4000	7080	55	620 x 620 x 64
050926	BARBET2-SQ-T-LED-5220-3K	3000	4960	41	620 x 620 x 64
050927	BARBET2-SQ-T-LED-5370-4K	4000	5120	41	620 x 620 x 64
050928	BARBET2-D-LED-6960-3K	3000	6960	55	1247 x 307 x 64
050929	BARBET2-D-LED-7160-4K	4000	7160	55	1247 x 307 x 64
050930	BARBET2-M-LED-6960-3K	3000	6960	55	1247 x 307 x 64
050931	BARBET2-M-LED-7160-4K	4000	7160	55	1247 x 307 x 64

		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)	AxB (mm)
– elektronický předřadník, sádkarton						
050940	BARBET3-SQ-D-LED-6960-3K	3000	5880	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050941	BARBET3-SQ-D-LED-7160-4K	4000	6080	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050942	BARBET3-SQ-M-LED-5220-3K	3000	6840	41	602 x 602 x 64	585 x 585
050943	BARBET3-SQ-M-LED-5370-4K	4000	7080	41	602 x 602 x 64	585 x 585
050944	BARBET3-SQ-M-LED-6960-3K	3000	4960	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050945	BARBET3-SQ-M-LED-7160-4K	4000	5120	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050946	BARBET3-SQ-T-LED-6960-3K	3000	5880	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050947	BARBET3-SQ-T-LED-7160-4K	4000	6080	55	602 x 602 x 64	585 x 585
050948	BARBET3-D-LED-6960-3K	3000	5880	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050949	BARBET3-D-LED-7160-4K	4000	6080	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050950	BARBET3-M-LED-6960-3K	3000	4960	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285
050951	BARBET3-M-LED-7160-4K	4000	5120	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285

– zvláštní výbava

051138 Sada úchyty SDK BALOT2/VERTIGO/BARBET

(lm)* - světelný tok zdroje (W)** - příkon svítidla

