

## PALAS-LED

IP 65



**Použití:** Nouzové prachotěsné LED svítidlo PALAS-LED s ochranou proti tryskající vodě, je určené k osvětlení vnitřních prostor, kde je požadována odolnost proti vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové prostory a haly, sklady, školy, nemocnice, chodby.

**Těleso:** Plastový materiál PC/ABS

**Kryt:** transparentní PC kryt

**Uchycení:** Přímé nebo zapuštěné upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru nebo také zavěšení, či nalepení piktogramu

**Připojení:** Šroubová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5mm<sup>2</sup>

**Nouzové osvětlení:** Trvalé (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%)

**CB-** Centrální bateriový systém (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)


**Na objednání:** RAL - další barevné provedení (RAL 9003/ RAL 7035 ; RAL 9004/ zvláštní barva)

**AT** – autotest


**DATA** – centrální monitorovací systém

**COLD** – svítidlo pro teploty okolí -15°C – 40°C

**Em** – dočasné nouzové svítidlo




PALAS-LED C2



— C0-C180

- - - C90-C270


PALAS-LED F2



— C0-C180

- - - C90-C270

PALAS-LED M5



— C0-C180

- - - C90-C270



PALAS-LED-F2



PALAS-LED- C2



PALAS-LED-M2



PALAS-LED-M5

1			(lm)*	AxBxZ (mm)
141650	PALAS-LED-1-M1-ST, 1h		193 / 128	264 x 144 x 40
141651	PALAS-LED-3-M1-ST, 3h		193 / 128	264 x 144 x 40
141652	PALAS-LED-1-M2-ST, 1h		235 / 218	264 x 144 x 40
141653	PALAS-LED-3-M2-ST, 3h		235 / 218	264 x 144 x 40
141654	PALAS-LED-1-M5-ST, 1h	LED	243 / 522	264 x 144 x 40
141655	PALAS-LED-3-M5-ST, 3h		243 / 522	264 x 144 x 40
141656	PALAS-LED-M1-CB		193 / 193	264 x 144 x 40
141657	PALAS-LED-M2-CB		235 / 235	264 x 144 x 40
141658	PALAS-LED-M5-CB		470 / 470	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxZ (mm)
141660	PALAS-LED-1-F1-ST, 1h		205 / 205	264 x 144 x 40
141661	PALAS-LED-1-F2-ST, 1h	LED	241 / 398	264 x 144 x 40
141662	PALAS-LED-F1-CB		205 / 205	264 x 144 x 40
141663	PALAS-LED-F2-CB		398 / 398	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxZ (mm)
<b>- nouzové svítidla s koridor funkcí</b>				
141665	PALAS-LED-1-C1-102-ST, 1h		204 / 204	264 x 144 x 40
141666	PALAS-LED-1-C2-105-ST, 1h	LED	246 / 410	264 x 144 x 40
141667	PALAS-LED-C2-02-CB		204 / 204	264 x 144 x 40
141668	PALAS-LED-C2-05-CB		410 / 410	264 x 144 x 40

1			(lm)*	AxBxZ (mm)
<b>- nouzové svítidla s piktogramy</b>				
141670	PALAS-LED-1-E1P-ST, 1h		> 200 cd / m <sup>2</sup>	264 x 144 x 40
141671	PALAS-LED-3-E1P-ST, 1h	LED	> 200 cd / m <sup>2</sup>	264 x 144 x 40
141672	PALAS-LED-E1P-02-CB		> 200 cd / m <sup>2</sup>	264 x 144 x 40

**- zvláštní výbava**

141581 podvěšený piktogram

141582 sada pro vestavnou montáž do podhledu

