



PŘÍMÉ UCHYCENÍ



UCHYCENÍ DO PODHLEDU



DIOS 3W

DIOS 3W COR



DIOS 9W

DIOS 9W COR

Použití: Nouzové prachotěsné LED svítidlo DIOS s ochranou proti tryskající vodě je určené k osvětlení vnitřních prostor, kde je požadována odolnost proti vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové prostory a haly, sklady, školy, nemocnice, chodby.

Těleso: Plastový materiál PC/ABS + ALU, RAL 9003

Kryt: OP - optický PMMA kryt

Uchytení: Přímé nebo zapuštěné upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru nebo zavěšení piktogramu pomocí lankových závěsů

Připojení: Šroubová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5mm²

Nouzové osvětlení: Trvalé, dočasné

Na objednání: RAL - další barevné provedení (RAL 7035, RAL 9004)

1			AvB (mm)
– svítidla pro dočasné nouzové osvětlení s coridor funkcí			
141615	DIOS-COR-1-2W-ST, 1 h*	LED	155 x 66,5
141616	DIOS-COR-3-2W-ST, 3 h		155 x 66,5
141617	DIOS-COR-1-5W-ST, 1 h		170 x 66,5
141618	DIOS-COR-3-5W-ST, 3 h		170 x 66,5
141619	DIOS-COR-1-2W-AT, 1 h		155 x 66,5
141620	DIOS-COR-3-2W-AT, 3 h		155 x 66,5
141621	DIOS-COR-1-5W-AT, 1 h		170 x 66,5
141622	DIOS-COR-3-5W-AT, 3 h		170 x 66,5
141623	DIOS-COR-1-2W-DATA, 1 h		155 x 66,5
141624	DIOS-COR-3-2W-DATA, 3 h		155 x 66,5
141625	DIOS-COR-1-5W-DATA, 1 h		170 x 66,5
141626	DIOS-COR-3-5W-DATA, 3 h		170 x 66,5

1			AvB (mm)
– elektronický předřadník, počáteční/koncové			
141612	DIOS-CB-3W	LED	155 x 66,5
141613	DIOS-CB-9W		170 x 66,5
141627	DIOS-COR-CB-3W		155 x 66,5
141628	DIOS-COR-CB-9W		170 x 66,5

** automatický test

* manuální test

Popis	Autonomnost	Světelný tok v dením režimu
– technické parametry		
Dios - 2W	1h, 3h	101 lm
Dios - 5W	1 h	204 lm
Dios - 5W	3 h	204 lm
Dios COR-2W	1 h, 3 h	101 lm
Dios COR-5W	1 h	204 lm
Dios COR-5W	3 h	204 lm

