


FOX-LED-4K. IP40



Použití: Interiérové přisazené svítidlo FOX-LED je určeno pro přímé osvětlení obchodů a chodeb, šaten, toalet a místností pro hygienu (není-li požadavek na vyšší krytí IP).

Předřadník: EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: PS (polystyrén), UV stabilní difúzní plastový profil

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovacího prostoru



Připojení: Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).



Životnost LED: L80 / B50



Na objednání: Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

		T _{ca}	(lm)*	(W)**	Abstr.CODE
050380	FOX-LED-3000-3K	3000	3000	23	650 x 63 x 165 x 400 x 120
050381	FOX-LED-3100-4K	4000	3100	23	650 x 63 x 165 x 400 x 120
050382	FOX-LED-3350-3K	3000	3350	27	650 x 63 x 165 x 400 x 120
050383	FOX-LED-3500-4K	4000	3500	27	650 x 63 x 165 x 400 x 120

		T _{ca}	(lm)*	(W)**	Arb.Cube mm
050384	FOX-LED-5950-3K	3000	5950	46	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
050385	FOX-LED-6150-4K	4000	6150	46	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
050386	FOX-LED-6700-3K	3000	6700	55	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
050387	FOX-LED-6950-4K	4000	6950	55	1215 x 63 x 165 x 840 x 120

		T _{GA}	(lm)*	(W)**	A _{LED} (mm)
050388	FOX-LED-7400-3K	3000	7400	58	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
050389	FOX-LED-7640-4K	4000	7640	58	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
050390	FOX-LED-8400-3K	3000	8400	68	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
050391	FOX-LED-8700-4K	4000	8700	68	1495 x 63 x 165 x 840 x 120

– zvláštní výbava

120000	Lankový závěs – Y (1ks, 2m)
051136	Trubkový závěs Falcon 2x/3x/4x, L = 600 mm (2ks)
051155	Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5mm ² (2,5m)

(lm)* - světelný tok zdroje (W)** - příkon svítidla