

Technická specifikace pro užitkový automobil

1. Užitkový automobil dále jen UA je v provedení Pick-up.
2. UA je vybaven zážehovým motorem.
3. Měrný výkon motoru přepočtený na 1000kg největší technicky přípustné hmotnosti je nejméně 40kW
4. Kabina osádky UA je vybavena:
 - klimatizací,
 - dvěma sedadly včetně řidiče,
 - opěrkami hlav všech sedadel,
 - rádio přijímačem – sd, usb rozhraní
 - kožený volant, kožené madlo řadicí páky
 - Bluetooth Handsfree
 - Gumová – lehce čistitelná podlaha
 - Vnitřním zpětným zrcátkem s automatickou clonou
5. UA nebude vybaveno výstražným zvukovým a světelným zařízením.
6. UA je vybaven nejméně předním a bočním airbagem pro řidiče a spolujezdce.
7. Podvozek UA je vybaven nejméně systémy ABS, ASR.
8. Okna předních dveří UA jsou elektricky stahovatelná.
9. Sklo předního okna je tónované, vrstvené.
10. UA je vybaven centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním.
11. UA je vybaven seřiditelným intervalem spínače stěračů a dešťovým senzorem spínače stěračů.
12. Nejméně sedadlo řidiče je výškově nastavitelné.
13. Výškově a sklonově nastavitelný volant.
14. UA je v provedení bez popelníků a zapalovače.
15. Vnější zpětná zrcátka jsou vyhřívaná, elektricky nastavitelná.
16. Převodovka UA je mechanická.
17. UA je vybaven podélnými střešními nosníky.
18. UA je vybaven automatickým denním svícením.
19. UA je vybaven předními mlhovými světlomety.
20. Víko palivové nádrže UA je uzamykatelné.
21. Pro barevnou úpravu UA je použita jasně červená barva. Bílý vodorovný pruh šířky 180 až 300 mm je umístěn po obou stranách karoserie UA v celé její délce.

22. Barva interiéru je šedá / černá.
23. Sedadla UA jsou opatřena textilními potahy.
24. UA je vybaven plnohodnotným rezervním kolem s náradím nutným pro jeho výměnu.
25. UA je vybaven nejméně výstražným trojúhelníkem, tažným lanem.
26. Kabina pro osádku UA je oddělena od zavazadlového prostoru pevnou stěnou s nejméně jedním oknem.
27. Zavazadlový prostor UA je osvětlen.
28. Zavazadlový prostor UA je bez bočních oken s posuvnými dveřmi nejméně na jedné straně.
29. Zadní křídlové dveře zavazadlového prostoru UA jsou prosklené.
30. Zavazadlový prostor je vybaven dřevěnou podlahou – tloušťka 10 mm
31. Zavazadlový prostor UA má rozměry nejméně 1000 x 1200 mm (š x d) ve výšce 1150 mm pro uložení prázdného IBC kontejneru a nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
32. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 1000 kg.
33. Podvozek UA nebude starší 12 měsíců.
34. Podvozek UA je opatřen ochranným nástřikem
35. UA je vybaven zástěrkami nejméně za předními koly.
36. Kombinovaná spotřeba paliva nejvíce 6,5 l/100km.
37. UA je dodán včetně zimní sady kol 195/65 R15
38. Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.