


OPLOCENÍ SESTAVENO Z PLOTOVÝCH PANELŮ S PROLISEM 3D ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH 2500 (2510) x 2230 (2330) MM , DRÁT \varnothing 5 (4,5) MM, OKA 50 x 200 MM, SLOUPKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ 60x40 MM VÝŠKY 3200 MM V ROZTEČI 2570 (2580) MM , PODHRABOVÉ BETONOVÉ DESKY 300x50x2500 MM VKLÁDÁNY DO KOVOVÝCH POZINKOVANÝCH DRŽÁKŮ, ZÁSYP PROVEDEN ŠTĚRKEM F 32-63 V TL. cca 250 MM S VLOŽENOU NETKANOU TEXTILIÍ, SLOUPKY ZABETONOVAT DO PATEK \varnothing 300 (250) MM, RYCHLETUHNOCÍ BETONOVÁ HMOTA C 16/20

Vypracoval J. GANSWOHL	Zodp. projektant J. LÉDL	Tech. kontrola	 STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. MASARYKOVO NÁM. 44 , 586 01 JIHLAVA tel./fax : 567 212 606 , DIČ : CZ25570773	
Kreslil				
Investor	ČESKÁ REPUBLIKA – SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ŠEŘÍKOVÁ 616/1, 150 85 PRAHA 5, MALÁ STRANA		formát	A4
Akce	REKONSTRUKCE OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY SSHR–STŘEDISKO SÁZAVA par.č. 283/11,283/12 , k.ú. SÁZAVA U ŽDÁRU NAD SÁZAVOU		datum	KVĚTEN 2017
			účel	DPS
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	051762
Obsah výkresu	SCHEMA OPLOCENÍ – ŘEZ		Měřítko	Č. výkresu
1:25			3	