


NOVÝ STAV - 3.NP



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ:


Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.44	BETONOVÝ POTĚR		OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA, VYROVNÁNÍ, MALBA	TECHNOLOGIE VÝTAHU VIZ. SAMOSTATNÝ POPIS
301	CHODBA	23.82	KOBEREC	B	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	LEMOVACÍ LIŠTA
320	CHODBA	4.17	ZÁTĚŽOVÁ PVC KRYTINA VČETNĚ PODKLADU	J K	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL v.150 ČÁSTEČNĚ SDK PODHLED SV.2700mm
321	SCHODIŠTĚ	15.63	TRAVERTIN		OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	
322	KANCELÁŘ	48.14	KOBEREC		OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	LEMOVACÍ LIŠTA
323	CHODBA		SEDNOTIT KRYTINU VČETNĚ PODKLADU	K	OMÍTKA ŠTUKOVÁ OPRAVA + MALBA	LEMOVACÍ LIŠTA

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ SDK PŘÍČKA TL.125mm NA KOVOVÉ TYPOVÉ KONSTRUKCI S JEDNODUCHÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM AKUSTICKOU DESKOU A VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.80mm. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST MINIMÁLNĚ $R_w=52\text{dB}$.
- NOVÁ SDK PŘÍČKA TL.100mm NA KOVOVÉ TYPOVÉ KONSTRUKCI S JEDNODUCHÝM JEDNOSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM AKUSTICKOU DESKOU A VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.80mm.
- DOZDÍVKA OSTĚNÍ A ZAZDĚNÍ OKENNÍHO OTVORU NAD NOVÝM PŘEKLADEM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC S PROVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO. TLOUŠŤKA DLE PŮVODNÍHO ZDIVA. OPATŘIT VNITŘNÍ OMÍTKOU DLE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- NOVÉ VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PROVEDENÉ JAKO JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI TL. 2x12mm. TYPOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ PROFILY OPLÁŠTĚNÍ BUDOU UPEVNĚNY K NOSNÉMU OCELOVÉMU RÁMU, SVAŘENÉMU Z OCELOVÝCH UZÁVŘENÝCH PROFILŮ 60/60/5 - STOJKY A 60/100/5 - PŘÍČNÍKY. Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PROVEDENO MECHANICKY KOTVENÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V TLOUŠŤCE 140mm S FINÁLNÍ SYSTÉMOVOU STRUKTUROVANOU OMÍTKOVINOU V ŠEDOBÍLÉ BARVĚ

POZNÁMKA:

- pozn.B** VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ PODLAH BUDE PROVEDENO KRÁTKÝM SCHODIŠTĚM SE ČTYŘMI STUPNI 150/260mm. SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO BETONOVÉ S POVRCHEM TVOŘENÝM ZÁTĚŽOVOU PROTISKLUZNOU PVC KRYTINOU PRO KOMERČNÍ PROSTORY DLE VÝBĚRU INVESTORA. HRANY OŠETŘENY HLINÍKOVÝM PROTISKLUZNÝM PROFILEM. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ PRVÉHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ PRUHEM KRYTINY. SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO PO OBOU STRANÁCH NEREZOVÝM MADLEM VE VÝŠCE 900mm.
- pozn.C** U PODESTY POD SCHODIŠTĚM BUDE NA PVC KRYTINU POLOŽEN ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC DLE STÁVAJÍCÍHO KOBERCE CHODBY č.301

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div> POSPÍŠIL PROJEKTY</div> <div><small>Bílávecká 2411/1, 746 01 Opaava - vnitřníce ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878 775 077 436 e-mail: pospisil.proj@volny.cz, petrpfleger@seznam.cz</small></div> <div>BEKTRKO A STAVBY</div>		
Ing. Karel Patouš		Ing. Petr Pfleger				
INVESTOR:		Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín				
MÍSTO STAVBY:		Husova 13, Divadelní 9, parc.č. st.1799 a 528 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí				
<div>PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU MZe NOVÝ JIČÍN</div>					DATUM	08/2017
					FORMÁT	4xA4
					Č. ZAKÁZKY	--
					STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU:					MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - PŮDORYS 3.NP					1:50	D.15