

LEGENDA ZNAČENÍ:

1. Lepící tmel ETICS na připravený podklad
2. Armovací tkanina, zahlazeno do úrovně nivelety založení ETICS, přesah ponechán viset ve spodní části založení
3. Přesah tkaniny musí být takový, aby na pohledové části ETICS byl zapracován do výšky 50 cm od zakládací desky/tozn + 120mm tloušťka izolantu/!
4. Zakládací deska osazena pomocí zakládacího profilu a hmoždinek
5. Lepící vrstva izolantu
6. Tepelný izolant minerální deska tl.120mm
7. Nanesení základní vrstvy
8. Zapracování převislé části tkaniny do tmelu na výše uvedených plochách
9. Po provedení celoplošného armování osadit okapní roh s výztužnou síťovinou
10. Finální povrchovou úpravu provést dle standardů ETICS v souladu s technologickým předpisem výrobce dodávaného ETICS systému
11. Zakládací profil

Pozn.:

- Výrobce systému ETICS řešen ve výběrovém řízení, podmínkou je provedení tepelného izolantu s minerálních vláken s ʎ=0,036W/mK v tl.120mm
- Dodržení technologického předpisu vybraného výrobce
- Založení systému ETICS v úrovni 150mm pod 0,000 1NP, zároveň ponechat keramický páskový obklad soklu

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

verze 27.09.2017

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA	DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4			
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37			
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory SO-PS:			Datum : 06/2017 Formát : 2xA4 Měřítko :
Obsah : Založení systému ETICS			Stupeň PD DPS D07