




VAZBA IZOLAČNÍCH DESEK V MÍSTĚ OTVORŮ




VYZTUŽENÍ ROHŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ



VAZBA IZOLAČNÍ DESEK V NÁROŽÍ



KOTVENÍ
6ks/m2, v místě nároží 8ks/m2



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM. verze 02.08.2017

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA	DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové	
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4				
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37				
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory			Datum :	06/2017
			Formát :	2xA4
SO-PS:			Měřítko :	-
Obsah : Schéma ETICS + kotvení			Stupeň PD	DPS
Navržený stav				D02