




Parapet M1:5



LEGENDA ZNAČENÍ:

1. Těsnicí páska (předstlačená impregnovaná lepicí páska, UV stabilní, komprimační páska)
2. APU lišta
3. Vypěnění PUR
4. Okenní profil dřevěný profil (dle dodavatele)
5. Okenní butylová fólie (parotěsná fólie)
6. Rohový profil (systému ETICS)
7. Venkovní omítka (systému ETICS)
8. Výztužná tkanina (systému ETICS)
9. Stěrková vrstva (systému ETICS)
10. Lepená a kotvená tepelná izolace tl.100 mm $\lambda=0,036W/mK$ (systému ETICS)
11. Obvodové zdivo (stávající cihly Latherm 44)
12. Ocelová, pásová kotva
13. Paropropustná těsnicí páska
14. Parapetní profil pozink s povrchovou úpravou s lepením exteriér (dle výběru investora)
15. Parapetní profil interiér (dle výběru investora)
16. Tepelný izolant (XPS)



POZN.:

- šambrány řešeny v detailu D05

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

verze 02.08.2017

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA	<div>DIGITRONIC CZ s.r.o.</div> <div>Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové</div>		
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory SO-PS:			Datum :	06/2017	
			Formát :	2xA4	
			Měřítko :	-	
Obsah : Detail ostění, nadpraží, parapetu			Navržený stav	Stupeň PD	DPS
					D01