


Parapet M1.5



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 1. Těsnicí páska (předstlačená impregnovaná lepicí páska, UV stabilní, komprimační páska)
- 2. APU lišta
- 3. Vypěněno PUR
- 4. Okenní profil dřevěný profil (dle dodavatele)
- 5. Okenní butylová fólie (parotěsná fólie)
- 6. Rohový profil (systému ETICS)
- 7. Venkovní omítka (systému ETICS)
- 8. Výztužná tkanina (systému ETICS)
- 9. Stěrková vrstva (systému ETICS)
- 10. Lepená a kotvená tepelná izolace tl.120 mm $\lambda=0,033W/mK$ (systému ETICS)
- 11. Obvodové zdivo (stávající cihly Latherm 44)
- 12. Ocelová, pásová kotva
- 13. Paropropustná těsnicí páska
- 14. Parapetní profil pozink s povrchovou úpravou s lepením exteriér (dle výběru investora)
- 15. Parapetní profil interiéř (dle výběru investora)
- 16. Tepelný izolant (XPS)

POZN.:
- šambrány řešeny v detailu D05

Vypracoval :		Zodp. projektant :		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
Ing. Michael MARTIN		Ing. Radek DĚDINA		
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4				
Místo stavby : k.ú. Nasavrkvy 701637 parc.č. 37				
Stavba: Stavební úpravy				
Zateplení AB CHKO Železné Hory				
SO-PS:				
Obsah :		Navržený stav		
Detail ostění, nadpraží, parapetu				

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.
verze 27.09.2017