




**Skladba stropu S4 (půda) - stávající stav**




**Skladba stropu S4 (půda) - navržený stav**



**Skladba šikmého stropu S2 - stávající stav**



**Skladba šikmého stropu S2 - navržený stav**



**POZN.:**

- Pro položení nové tepelné izolace ve skladbě S4 je nutné odkrytí fošnového záklopu tl.40mm, který se následně namontuje zpět, kotvení pomocí hřebů.
- Perforaci parotěsné fólie eliminovat pomocí bitumenové pásky v místě vrutu (mezi SDK deskou a parotěsnou fólií)
- U skladby S2 dojde k demontáži stávajícího SDK podhledu včetně ocelového roštu a původní izolace. Nově osazená tepelná izolace v tl.120mm bude mezi krokvemi, drátováno na spodní hraně pro uchycení. Druhá vrstva tepelné izolace v tl.120mm bude osazena mezi spodní hranu krokví po hranu nově montovaného ocelového roštu SDK z CD profilů, které budou zavěšeny na krokrových závěsech 250mm. Na CW profil bude kontaktně přilepena parotěsná fólie, která bude, v místě plánovaných průniků kotvících vrutů SDK desky, opatřena bitumenovou páskou mezi SDK deskou a parotěsnou fólií z důvodu četné perforace kotvícími vruty a zacelení těchto prostupů. Veškeré NN instalace musí být opatřeny speciální parotěsnou membránou lepenou na parotěsnou fólii.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM. verze 02.08.2017

Vypracoval :		Zodp. projektant :		<div>DIGITRONIC CZ s.r.o.</div> <div>Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové</div>	
Ing. Michael MARTIN		Ing. Radek DĚDINA			
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory				Datum :	06/2017
SO-PS:				Formát :	2xA4
Obsah :				Měřítko :	1:10
Detail stropních konstrukcí				Stupeň PD	DPS
					D04