

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VÝPIS PRVKŮ - OKNA :

- O1 Okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 400 x 600 mm
Počet kusů : 2 ks.
- O2 Okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 600 x 600 mm
Počet kusů : 2 ks.
- O3 Okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 600 x 900 mm
Počet kusů : 2 ks.
- O4 Okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 1200 x 1450 mm
Počet kusů : 4 ks.
- O5 Okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 1500 x 1450 mm
Počet kusů : 1 ks.
- O6 Okno trojkřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 1030 x 1600 mm
Počet kusů : 3 ks.
- O7 Okno trojkřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 1030 x 1800 mm
Počet kusů : 4 ks.
- O8 Okno dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí.
Zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní parapet dřevěný / vnější parapet plechový.
Rozměry : 1500 x 1500 mm
Počet kusů : 2 ks.

Poznámky :

Před zahájením výroby oken si výrobce přeměří skutečný rozměr otvorů ! Výrobní rozměr okna bude

přizpůsoben tloušťce ostění oken a způsobu kotvení. Požadováno u oken trojsklo, u vstupních dveří dvojsklo – sklo bezpečnostní. Celková výsledná hodnota okna min. $U_{okna} 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, vstupních dveří min. $U_{DVEŘÍ} 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla musí být dodrženy dle požadavků protokolů PENB a Energetického posouzení stavby.

VÝPIS PRVKŮ - DVEŘE VCHODOVÉ :

- D1 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné zárubně.
Rozměr stavebního otvoru 1250 x 2400 mm.
Rozměr dvevního křídla 900 x 2100 mm.
Počet kusů : celkem 1 ks (dvevní křídlo dovnitř otevíravé pravé).
- D2 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné zárubně.
Rozměr stavebního otvoru 1000 x 2200 mm.
Rozměr dvevního křídla 800 x 1970 mm.
Počet kusů : celkem 1 ks (dvevní křídlo dovnitř otevíravé levé).
- V1 Vrata do průjezdu dřevěná dvoukřídlová, dřevo masiv včetně dřevěné zárubně.
Rozměr stavebního otvoru 2200 x 2800 mm.
Rozměr dvevních křídel 1000 x 2700 mm.
Počet kusů : celkem 1 ks

VÝPIS PRVKŮ - DVEŘE VNITŘNÍ :

- D3 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné obložkové zárubně.
Dvevní křídlo se třemi kazetami, obložková zárubeň s podélnými drážkami.
Tl. příčky 120-150 mm.
Rozměr stavebního otvoru 700 x 2040 mm.
Rozměr dvevního křídla 600 x 2100 mm.
Počet kusů : celkem 1 ks (1L).
- D4 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné obložkové zárubně.
Dvevní křídlo se třemi kazetami, obložková zárubeň s podélnými drážkami.
Tl. příčky 120-150 mm.
Rozměr stavebního otvoru 800 x 2040 mm.
Rozměr dvevního křídla 700 x 2100 mm.
Počet kusů : celkem 1 ks (1L).
- D5 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné obložkové zárubně.
Dvevní křídlo se třemi kazetami, obložková zárubeň s podélnými drážkami.
Tl. příčky 120-150 mm.
Rozměr stavebního otvoru 900 x 2040 mm.
Rozměr dvevního křídla 800 x 2100 mm.
Počet kusů : celkem 2 ks (1P, 1L).
- D6 Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové, dřevo masiv včetně dřevěné obložkové zárubně.
Dvevní křídlo se třemi kazetami, obložková zárubeň s podélnými drážkami.
Tl. příčky 120-150 mm.

Rozměr stavebního otvoru 1000 x 2040 mm.
Rozměr dveřního křídla 900 x 2100 mm.
Počet kusů : celkem 3 ks (1P, 2L).

VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY :

KL 1 Oplechování u štítu hlavní budovy r.š.0,4 m, celková délka 9,8 m

KL 2 Oplechování bočních a čelních stěn vikýřů, celková plocha 3,5 m²

KL 3 Okapy a svody – okap půlkruhový ř.š. 0.3 m, celková délka 20,5 m
(včetně háků)

KL 4 Okapy a svody – svody kruhové průměr 120 mm, r.š. 0,4 m, celková délka 19,0 m
(včetně kolen a zděří)

KL 5 Oplechování parapetů oken, r.š.300 mm :

0,45 m 2 ks

0,65 m 4 ks

1,25 m 4 ks

1,5 m 1 ks

1,1 m 5 ks

2,1 m 1 ks

Nové parapety na okna , která již byla vyměněna, r.š.300 mm :

1,2 m 1 ks

1,55 m 2 ks

Materiál pro oplechování plech titanzinkový tl.0,8 mm.