

Číslo	Položka	Technická specifikace položky
1	Stavebnice auto	• RC stavebnice auta (Podvozek, Motor, Pastorek, Regulátor, Vysílač, Servo, Pneumatiky zadní, Pneumatiky přední, Akumulátory, Karoserie, Nabíječka, Základní nářadí, Ochranný vak pro LiPo baterie) • Podvozek: Je vyžadována koncepce se zadní hnanou nápravou s jedním převodem, tzn. Motor těsně u hlavní hnací hřídeli. Mezinárodní specifikace těchto podvozků je označována „pancar“. Hlavní nosná deska podvozku je požadována ze sklo-uhlíkového kompozitu o minimální tloušťce 2,5mm. Je vyžadován kuličkový diferenciál a kapalinový centrální tlumič, metrické závity na modelu. Maximální šířka s pneumatikami je 200mm. Dodavatel se zavazuje dostupností všech náhradních dílů minimálně na 4 roky s dostupností do 10 pracovních dnů od objednání. • Motor: Motor Velikosti „540“ typu Brushless se senzorem otáček a vzájemné polohy statoru a rotoru. Počet závitu je striktně dán na 21,5z. Dodavatel se zavazuje dostupností všech náhradních dílů minimálně na 4 roky s dostupností do 10 pracovních dnů od objednání. • Regulátor: Kompatibilní s motorem, na střídavý pohon, se senzorem otáček a polohy rotoru a staru. Možnost základního programování jízdních módů a umožnění zpátečky. Nutná kompatibilita s dodávaným motorem. Dodavatel se zavazuje dostupností všech náhradních dílů minimálně na 4 roky s dostupností do 10 pracovních dnů od objednání • Rádio a přijímač: Vysílač je požadován do hmotnosti 420g bez baterií, je požadován přenos 2,4GHz s modem FH4T. Přijímač musí být bez antény. Dodavatel se zavazuje dostupností všech náhradních dílů minimálně na 4 roky s dostupností do 10 pracovních dnů od objednání • Pastorek: Jedná se o pastorek na elektro motory s označením mezinárodním modulem 64 DP s počtem zubů 33 z. • Servo: Servo pasující do příslušného nabízeného modelu s minimálním tahem 4 kg při napětí 6V • Pneumatiky: Jsou vyžadovány mechové pneumatiky, které pasují na dodávaný podvozek • Akumulátory: Jsou vyžadovány Lipo batetrie o napětí 7,6V o minimální kapacitě 4000mAh rozměry baterie jsou následující: 93 x 47 x 18 mm D x Š x V). • Nabíječka: Vstup 230V se zabudovaným zdrojem a potřebnou kabeláží na nabíjení nabízených akumulátorů. Minimální nabíjecí proud je 6A. • Karoserie: Karoserie, která je kompatibilní s nabízeným podvozkem s přítlačným křídlem • Nářadí: Sada nářadí, která je potřeba pro kompletní montáž modelu. • Ochranný vak pro LiPo baterie: Vhodný ochranný vak pro dodané akumulátory, splňující bezpečnostní požadavky na zacházení s akumulátorem LiPo. • Celkový počet sad 5 • max. cena 28.364 Kč s DPH za jednu sadu