



Praha 3. 2. 2016

Příloha č. 1

Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

„Výměna osvětlení v kancelářích objektu: Na Perštýně 11/347, Bartolomějská 10 - Praha 1“

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr (příloha č. 3) obsahující cenovou kalkulaci včetně dopravy a likvidace vzniklých odpadů. Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

Předmět plnění:

Výměna osvětlení v kancelářích objektů.

Termín zhotovení díla:

- je do 20 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli.

Místem plnění veřejné zakázky je:

Objekt MV ČR – Na Perštýně 11/347, Praha 1, 110 00
Bartolomějská 10/310, Praha 1, 110 00

Rozsah plnění:

Stavební práce budou prováděny v interiéru budov, a to převážně v kancelářích. Budou spočívat zejména v:

- Demontáž a likvidace stávajících, dodávka a montáž nových zářivkových těles v kancelářích, laboratořích a na chodbách.

Při výměně osvětlení je vždy uvažována výměna kus za kus.



Kotvení a umístění svítidel se předpokládá jako u stávajících. Tzn. pozice svítidel stejná, kotvení přímo na stropní konstrukci. V případě místností 14P027 a 14P028 na objektu „Na Perštýně 11“ je nutné počítat s kotvením svítidla do sololitové podhledové konstrukce AKULIT v modulovém rastru 600 mm.

Rozpis místností

Rozpis místností - objekt Bartolomějská 10:

4. NP - fotoateliér

Číslo místnosti	Stávající osvětlení	Počet	Způsob kotvení	Nové osvětlení	Počet	
402	dvou-trubicová zářivka	2 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	2 ks	4.NP
403	dvou-trubicová zářivka	4 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	4 ks	
404	dvou-trubicová zářivka	2 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	2 ks	
405	dvou-trubicová zářivka	2 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	2 ks	
407	dvou-trubicová zářivka	2 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	2 ks	
411	dvou-trubicová zářivka	2 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	2 ks	
412	dvou-trubicová zářivka	3 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	3 ks	
chodba	dvou-trubicová zářivka	6 ks	na strop	dvou-trubicová zářivka 2 x 36 W	6 ks	

Rozpis místností - objekt Na Perštýně 11:

přízemí - oddělení FONO

Číslo místnosti	Stávající osvětlení	Počet	Způsob kotvení	Nové osvětlení	Počet	
14P027	čtyř-trubicová zářivka	8 ks	na strop - podhledová sololitová konstrukce AKULIT	čtyř-trubicová zářivka 4 x 36 W s předřadníkem	8 ks	1.NP
14P028	čtyř-trubicová zářivka	6 ks	na strop - podhledová sololitová konstrukce AKULIT	čtyř-trubicová zářivka 4 x 36 W s předřadníkem	6 ks	



Pro názornost je možné vidět kotvení a pozice svítidel v „Příloze č. 4 – Fotodokumentace“ této zadávací dokumentace.

Přesný popis prací je uveden v „Příloze č. 3 – Výkaz výměr“ této zadávací dokumentace. Další upřesnění rozsahu plnění je uchazeči umožněno na prohlídce místa plnění dle zadávací dokumentace.

Popis stávajícího stavu konstrukce:

Objekt Na Perštýně 11, Praha 1

Jedná se o objekt v areálu Kriminalistického ústavu Praha. Postaven byl v 30. – 40. letech minulého století. Objekt má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní a půdu. Nacházejí se v něm kanceláře a laboratoře. Konstruktivní systém objektu je podélný stěnový. Nosné stěny jsou zděné z cihel CP. Stropní konstrukci tvoří pravděpodobně železobetonový trémový strop s monolitickým podhledem. V některých místnostech bez podhledu. Světla výška místností je 3,0 m, popř. 3,5 m.

Objekt Bartolomějská 10, Praha 1

Jedná se o objekt v areálu Kriminalistického ústavu Praha. Postaven byl v 30. – 40. letech minulého století. Objekt má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní a půdu. Nacházejí se v něm kanceláře a laboratoře. Konstruktivně se jedná o monolitický železobetonový vyzdívaný skelet nepravidelného půdorysu. Stropní konstrukce jsou dle archivní dokumentace železobetonové - monolitické. Konstruktivní výška nadzemních podlaží je 3750 mm.

Místní a provozní podmínky:

Při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele prokazatelně seznámen s **Provozním řádem budovy (areálu)**.

Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.

Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli **seznam všech pracovníků** (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP případně pasu a seznam všech vozidel s jejich RZ, která budou mít povolen vjezd na staveniště), kteří budou vstupovat do budovy (areálu) a budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat. Pracovníci zhotovitele musí být bezúhonní občané.

Pracovníci zhotovitele budou při pohybu v areálu a na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami dle BOZP.

Parkování před objektem a případný vjezd do areálu za účelem nakládky a vykládky materiálu musí být vždy předem nahlášen správcí objektu, který parkovací místo zajistí.

Parkování po dobu realizace v areálu je možné pouze po předchozí domluvě se správcem areálu.



Pohyb mimo vymezený a povolený prostor objektu (areálu) je zakázán.

Objekt není vybaven osobním ani nákladním výtahem.

Umístění kontejneru na pozemku MV ČR pro vzniklý odpadní materiál pouze po předchozí domluvě s uživatelem a správcem areálu.

Jiný potřebný zábor veřejného prostranství mimo areál MV ČR zajišťuje zhotovitel.

Dodavatel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny v areálu Ministerstva vnitra ČR a bude plně respektovat provozní režim areálu.

Práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 15:30 hod. Harmonogram prací bude upřesněn po podpisu smlouvy o dílo.

Práce budou vykonávány za zachování běžného provozu areálu.

Zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací.

Odběrná místa budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo.

V případě znečištění nebo poškození vymezených prostorů pro pohyb zaměstnanců zhotovitele, která vznikla prokazatelně v době realizace díla, budou tyto před předáním díla vyčištěny nebo opraveny.

Zhotovitel provede taková technická opatření, aby při provádění prací nedošlo k poničení přilehlých konstrukcí nebo jiným škodám na majetku. Pokud při realizaci díla dojde k poničení či znečištění majetku MV ČR, budou tyto škody ze strany zhotovitelem opraveny a uvedeny do původního stavu.

Požadavky na kvalitu a použití materiálů:

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení prací v souladu s uvedeným předmětem plnění v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav. Použité materiály budou aplikovány na základě certifikovaného systémového řešení.

Materiálové a barevné řešení použitých prvků či stavebních materiálů a hmot bude vždy konzultováno a odsouhlaseno se zástupcem zadavatele.

Vedení stavebního deníku:

Není požadováno. Zhotovitel po dobu stavebních prací povede pouze jednoduchý záznam o jejich průběhu.

v. r.

David Frýda
vedoucí ONM SLZ PP ČR