

Příloha č. 2 – TECHNICKÝ POPIS

Nábytek kancelářský

Veškerý nábytek bude splňovat následující normy:

Vyhlášku č. 6/2003 Sb.,

Bezpečnostní požadavky ČSN EN 527-2, ČSN EN 14073-2,

Všeobecné požadavky ČSN 91 0100

Rozměry ČSN EN 527-1

Stanovení stability a pevnosti konstrukce ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14074

Mechanické vlastnosti ČSN EN 527-3,

Technické požadavky ČSN 91 0001.

Vzorník

Výběr nejméně z 6 bezpříplatkových barevných provedení nábytku, přičemž nejméně 5 provedení musí být v imitaci dřeva.

Nábytek kancelářský – stoly

Konstrukce stolů bude splňovat nároky na kvalitu a ergonomii.

Stolové desky budou vyrobeny z laminované třískové desky (LTD) o tl. 25 mm nejméně v 6 bezpříplatkových barevných provedeních. Desky budou osazeny 2 mm ABS hranou v barvě stolové desky. Stoly budou osazeny průchodkou pro vedení kabelů.

Podnože stolu budou kovové, upravené epoxidovým práškem v barvě ALL – hliník (RAL 9006), který je nanášen stříkáním. Podnože budou osazeny výškově stavitelnou rektifikací (pro vyrovnaní nerovností podlah a přesné ustavení stolu a stolových sestav).

Stůl bude vybaven clonou nohou, která bude vyrobena z plné, nejméně 18 mm silné LTD desky v dekoru stolové desky..

Nábytek kancelářský – skříně, police a ostatní doplňky

Korpus bude vyroben z laminované třískové desky LTD o tloušťce nejméně 18 mm nejméně v 6 bezpříplatkových barevných provedeních. Desky budou osazeny nejméně 1 mm ABS hranou.

Záda budou vyrobena z minimálně 3 mm silných desek HDF případně LTD desky v dekoru korpusu..

Police budou z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm. Desky budou z viditelné strany osazeny nejméně 1 mm ABS hranou. Police budou zabezpečeny proti náhodnému vysunutí.

Dveře budou chráněny 2 mm hranou ABS a osazené kováním, na které výrobce poskytuje doživotní záruku. Úchytka kovové.

Rektifikace umožňující nastavení zevnitř skříně při použití soklu či nožek.

Nábytek kancelářský - kontejnery

Korpus bude vyroben z laminované třískové desky (LTD) o tloušťce minimálně 18 mm nejméně v 6 bezpříplatkových barevných provedeních. Horní díl (deska) korpusu bude laminovaná třísková deska (LTD) tloušťky 25 mm. Horní i spodní díl korpusu budou osazeny nejméně 2 mm ABS hranou. Kontejnery budou vybaveny zámkem s centrálním zamykáním.

Zásuvky budou z plastu, případně kovu. Čela zásuvek budou z 18 mm laminované třískové desky (LTD) a osazena odolnou nejméně 2 mm ABS hranou. Jednotlivé zásuvky budou s kovovým příp. kuličkovým posuvem. Úchytky kovové. Kontejner bude osazen systémem zabraňujícím otevření více zásuvek najednou.