



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

Příloha č. 2. k požadavkovému listu VZMR, Č.J. KRPK-29300/ČJ-2017-1900SU

Počet listů: 5

List č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PŘEDMĚTU VZ KOMUNÁLNÍ TRAKTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Poptáváme tento nákup jako SOUPRAVU – Komunální traktor (malotraktor) s příslušenstvím.

Poptáváme podle technických specifikací sdělených na listu 2 - 4:

- 1 ks Malotraktor s kabinou určený do těžších provozních podmínek v komunálním sektoru ve všech klíčových vlastnostech odpovídající dále sdělené technické specifikaci a kompatibilní s dále poptávaným příslušenstvím.
- 1 ks Mulčovač se sběrem 85 cm určený k sekání travnatých ploch ve všech klíčových vlastnostech odpovídající dále sdělené technické specifikaci a kompatibilní s malotraktorem, který uchazeč o zakázku nabídne.
- 1 ks Radlice shrnovací přední otočná šíře 150 cm určená k odklízení sněhu. ve všech klíčových vlastnostech odpovídající dále sdělené technické specifikaci a kompatibilní s malotraktorem, který uchazeč o zakázku nabídne.
- 1 ks Rozmetadlo sypkých hmot 150 - 300 l určené pro zimní období na posyp chodníků a silničních komunikací sypkými materiály a solí. Dále určené pro letní období pro rozmetání granulovaných a práškových hnojiv.

Vaše nabídka bude posuzována:

- Nenabízejte techniku, která neodpovídá sděleným požadavkům. Pokud nabídnete techniku, která nebude odpovídat zde uvedeným technickým požadavkům, může být Vaše nabídka vyřazena z důvodu nesplnění požadovaných vlastností nabízené techniky.
- Věnujte pozornost také požadavkům na servis (záruční a pozáruční), na odpovědnost za vady a další sdělené požadavky. Také nesplnění těchto požadavků může být důvodem k vyřazení Vaší nabídky.

Požadavky na záruční a pozáruční servis, odpovědnost za vady:

- Záruční servis garantuje dodavatel a pokud záruční servis po dobu platnosti odpovědnosti za vady zanikne, nese odpovědnost dále dodavatel.
- Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 24 měsíců od data dodání.

Termín dodání:

Reálnou dodací lhůtu sdělí uchazeč o zakázku ve své nabídce a tato bude po odsouhlasení závazná (v případě vybrání Vaší nabídky jako vítězné bude termín dodání smluvně ošetřen).

Obecné požadavky:

- ✓ Poptáváme NOVÉ, NE-předváděcí, NE-použité ZBOŽÍ.
- ✓ Poptáváme pouze techniku určenou pro český trh, schválenou pro používání v ČR a v tomto smyslu splňující podmínky uváděné v odpovídající platné legislativě.
- ✓ Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných předpisů upravujících tuto oblast. (Zákony, vyhlášky, normy, nařízení, směrnice EU a podobně).
- ✓ Zboží požadujeme dodat chráněné originálním způsobem od výrobců, způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
- ✓ Požadujeme dodat kompletní soupravu v jednom termínu. Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží v obchodním styku (návod, prohlášení o shodě technické listy, certifikáty a podobně), dodací list. Součástí dodávky může být také faktura.
- ✓ Na faktuře nebo dodacím listu budou uvedena výrobní čísla dodané techniky.
- ✓ Dodavatel veškeré zboží opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku a který vyloučí poškození zboží při manipulaci a přepravě.

Technická specifikace a společné požadavky pro malotraktor a příslušenství:

- ❖ Malotraktor s veškerým poptávaným příslušenstvím bude určen pro komunální údržbu a úklid venkovních prostor areálů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, zejména k údržbě travnatých ploch, úklidu komunikací pro vozidla a pěší, parkovacích míst, dále k zimní údržbě vnitřních prostorů areálů se zaměřením na likvidaci sněhu, a užití posypové soli, drobného štěrku.
- ❖ Provoz bude celoroční
- ❖ Požadujeme předvedení techniky při dodání v místě dodání a to v rozsahu obvyklém pro takové zboží v obchodním styku.
- ❖ Veškeré stroje a zařízení musí být mezi sebou kompatibilní jak technicky tak výkonem. Výkon (kW / hp) malotraktoru musí být dostačující pro nabídnuté příslušenství a toto musí být s malotraktorem bez dalších adaptérů nebo nadstandardních zařízení snadno propojitelné.
- ❖ Veškeré stroje a zařízení musí být schváleno pro provoz v ČR (Homologace EU)
- ❖ Malotraktor s veškerým poptávaným příslušenstvím musí být určen k provozu na pozemních komunikacích s možností registrace - přidělení SPZ
- ❖ K řízení musí stačit řidičský průkaz skupiny B (osobní automobil)
- ❖ Pro nabídnutou techniku musí být běžně, v obvyklém čase a v obvyklém rozsahu dostupný jak záruční, tak pozáruční servis. Dobu garance pozáručního servisu sdělte v nabídce. Místo servisu nejbližší místu dodání sdělte v nabídce.
- ❖ Pro nabídnutou techniku musí být dostupné náhradní díly, zejména díly podléhající obvyklému opotřebení.

Podáním Vaší nabídky závazně prohlašujete, že všechny zde sdělené požadavky Vámi nabídnutá technika SPLŇUJE

Technická specifikace pro Malotraktor s kabinou

Kabina, uzamykatelná	Ano
Sklo přední otevírací	Ano
Sklo zadní otevírací	Ano
Ostřikovač čelního skla	Ano
Stěrače přední a zadní sklo	Ano
Zpětná zrcátka sklopná	Ano
Sluneční clona	Ano
Přídavné světlometry na střeše vpředu	Ano
Přídavné světlometry na střeše vzadu	Ano
Teplovodní topení s ventilátorem	Ano
Ventilátor topení s filtrem vzduchu	Ano
Odpružená sedačka	Ano
Otvírání dveří i oken brzděné plynovou teleskopickou brzdou	Ano
Závaží v zadních kolech	Ano
Závaží přední části	Ano
Plně hydraulické řízení	Ano
Šířka	Přibližně 1400
Délka	Přibližně 3200
Výška	Přibližně 2200
Rozchod kol (mm) přední	1000 – 1100
Rozchod kol (mm) zadní	1040 – 1200
Světlná výška (mm)	295
Konstrukční hmotnost (kg)	minimálně 1380
Poloměr otáčení (m)	maximálně 2,5
Pohon typ	4 x 4
Rozsah rychlostí vpřed (optimální - přibližné hodnoty)	12 rychlostí vpřed (1,68 – 25,50; 0,31 – 4,76)
Rozsah rychlostí vzad (optimální - přibližné hodnoty)	4 rychlosti vzad (1,33; 6,15; 0,25; 1,15)
Motor typ	Diesel, minimálně 3 válec, 4 takt
Motor - chlazení	vodou (kapalinové)
Motor výkon (kW/hp)	minimálně 14 / 19
Maximální otáčky motoru (ot/min-1)	orientačně 2350
Objem válců (cm ³)	minimálně 1500
Spojka	2 stupňová
Převodovka	minimálně (3+1) x 2
Uzávěrka diferenciálu	Ano
Pneumatiky přední	6,00 – 12
Pneumatiky zadní	8,3 – 24
Řízení	Hydraulické
Brzdy	dělené, pedálové, mechanické
Hydraulický systém - Zvedací síla (N)	minimálně 3600
Třibodý závěs přední	ISO 730/1N
Třibodý závěs zadní	ISO 730/1N
Nezávislá vývodová hřídel, otáčky (ot/min-1)	optimálně 540 / 1000
Velikost drážky	optimálně 6 – ø 35

Technická specifikace pro mulčovač se sběrem 85 cm určený k sekání travnatých ploch

Kompaktní a mnohostranně využitelný stroj vhodný pro plošné mulčování s možností sběru trávy, pro mulčování trávy, listí, vysokých a hustě zaplevelených porostů.

Pohon pomocí kloubového hřídele, který spojuje hřídel hnacího mechanismu traktoru s mulčovačem.

Požadovaná výbava - volnoběžka a hydraulické otevírání zásobníku.

Pracovní záběr (mm)	minimálně	850
Délka (mm)	orientačně	1045
Šířka (mm)	orientačně	1435
Výška (mm)	orientačně	1035
Objem koše (l)	minimálně	400
Hmotnost (kg)	orientačně	310
Výkon	Mulčovač musí být kompatibilní s výkonem malotraktoru.	

Technická specifikace pro Radlice shrnovací přední otočná šíře 150 cm k odklizení sněhu

Radlice shrnovací přední otočná šíře 150 cm určená pro zimní údržbu k odklizení sněhu.

Radlice je určena k připojení na přední hydraulický závěs ISO 730/1N

Výbava radlice - gumový břit a stavitelná opěrná kolečka pro šetrné odstranění sněhu bez mechanického poškození čištěných povrchů.

Ochrana radlice při nárazu do pevné překážky zajištěna sadou pružin.

Radlice musí být kompatibilní s předním třibodovým závěsem ISO 730/1N, který požadujeme v základní výbavě malotraktoru.

Technická specifikace pro Rozmetadlo sypkých hmot 150 - 300 l

Rozmetadlo sypkých hmot 150 - 300 l určené pro zimní a letní období – V zimě - posyp chodníků a silničních komunikací sypkými materiály a solí. V letní období - rozmetání granulovaných a práškových hnojiv.

Požadujeme možnost seřízení velikosti sypného úhlu, množství posypového materiálu a možnost volit rozmetání doleva, doprava nebo obě strany.

Přenos točivého momentu spojením hnacího hřídele rozmetadla s vývodovou hřídelí traktoru pomocí kloubového hřídele.

Zařízení musí být kompatibilní s malotraktorem a připojení k zadnímu třibodovému závěsu ISO 730/1N.

Pracovní záběr (m)	minimálně	16
Délka (mm)	orientačně	1150
Šířka (mm)	orientačně	1100
Hmotnost (kg)	orientačně	50
Výkon	Rozmetadlo musí být kompatibilní s výkonem malotraktoru	

Na posledním listu jsou ILLUSTRATIVNÍ OBRÁZKY obecně dostupné techniky, jako doplňující informace ke sděleným požadavkům. Naše rámcová představa, jak taková technika zhruba vypadá. Není žádný požadavek z naší strany, aby Vámi nabízená technika byla ta ilustrativně zobrazená. Rozhodující je vyhovění shora sděleným popisům požadovaných vlastností.



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZKY poptávané techniky

