




TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK19b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 500x600mm RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami KŘÍDLO: plastové, barva bílá ZASKLENÍ: izolační trojsklo KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu TĚSNĚNÍ: vkládané černé DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie) Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	9	—	—	9
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK21nb	 <p>POPIS: okenní sestava tabulová, rozměr 4860x1740mm RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami, členění okna bude provedeno meziskelní mřížkou tl. 26 mm KŘÍDLO: plastové, barva bílá ZASKLENÍ: izolační trojsklo DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie) Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK22nb	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1600x2000mm RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru KŘÍDLO: plastové, barva bílá KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu TĚSNĚNÍ: vkládané černé ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka PRÁH: hliníkový systémový DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie) Ud: MAX. 1,2 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			