




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK26nb	 <p>POPIS: sestava o 2 okenních křídlech a 1 dveřích, částečně prosklená, otvíravá, celkový rozměr 3610x1930mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, částečné zasklení, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: panikové, madlo–klika + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	4	–	–	4
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení sestavy na kci a zatěsnění.			
OK27nb	 <p>POPIS: okenní sestava o 4 křídlech, otvíravá, rozměr 4600x1170mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	–	–	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK28br	 <p>POPIS: dvoukřídlé pevné dveře plné, celkový rozměr 2100x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			