




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK1b	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře částečně prosklené, celkový rozměr 1640x2010mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, částečně prosklené, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	9	–	–	9
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			
OK2b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	24	–	–	24
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK3b	 <p>POPIS: sestava s 1 otvíravými dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, částečně prosklené, celkový rozměr 2460x2400mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, částečně prosklené, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			