







INVESTOR	Centrum Kociánka		
AKCE	Snižování energetické náročnosti Centrum Kociánka, Březejc		
MÍSTO	Kociánka 93/2, 612 47 Brno		
STUPEŇ	<b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>		
ČÁST	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>Anylopex plus s.r.o. - AG Energy</b> Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agenergy.cz e-mail: info@agenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Miloslav Goll		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Miloslav Goll	VYPRACOVAL	Jan Mašek
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Miloslav Goll	KRESLIL	Jan Mašek
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY 099/2014 DATUM 09/2015 FORMÁT MĚŘÍTKO 1:100 ČÁST D.1.1 Č. VÝKRESU 49		PARE
<b>TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ</b> <b>- NOVÝ STAV</b>			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK1b	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře částečně prosklené, celkový rozměr 1640x2010mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	3	–	–	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			
OK2b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	24	–	–	24
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK3b	 <p>POPIS: sestava s 1 dveřmi, nadsvětlíkem a bočnicemi, částečně prosklené, celkový rozměr 2460x2400mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, částečně prosklené, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK4Nb	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: okenní sestava tabulová, neotvíravá, rozměr 4830x1680mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá, členění okna bude provedeno meziskelní mřížkou tl. 26 mm  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p>	2	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK5nb	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: okenní sestava o 3 křídlech, otvíravá, rozměr 3540x1180mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p>	6	—	—	6
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK9b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK11b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 890x610mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK12b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1300mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>OKNO BUDE OPATŘENO SÍTKOU PROTI HMYZU</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK13b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>3 OKNA BUDOU OPATŘENA SÍTKOU PROTI HMYZU</p>	5	—	—	5
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK14b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x620mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>OKNA BUDOU OPATŘENA SÍTKOU PROTI HMYZU  OVLÁDÁNÍ OKEN: PÁKOVÝ MECHANISMUS</p>	3	—	—	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK15b	 <p>POPIS: kruhové okno, neotvíravé, průměr 500mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK16b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1800x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK17b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	4	—	—	4
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK18b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			

# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV




ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK19b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 500x600mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	9	—	—	9
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK21nb	 <p>POPIS: okenní sestava tabulová, rozměr 4860x1740mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami, členění okna bude provedeno meziskelní mřížkou tl. 26 mm  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK22nb	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1600x2000mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			

# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV




ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK23b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  <math>U_w</math>: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	9	—	—	9
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK24b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 500x600mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  <math>U_w</math>: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	33	—	—	33
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK25b	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  <math>U_d</math>: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	3	—	—	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			






# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK26nb	 <p>POPIS: sestava o 2 okenních křídlech a 1 dveřích, otvíravá, částečně prosklená, celkový rozměr 3610x1930mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: panikové, madlo–klika + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	4	–	–	4
		POZNÁMKY:			
		Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení sestavy na kci a zatěsnění.			
OK27nb	 <p>POPIS: okenní sestava o 4 křídlech, otvíravá, rozměr 4600x1170mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	–	–	2
		POZNÁMKY:			
		Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK28bn	 <p>POPIS: dvoukřídle pevné dveře plné, celkový rozměr 2100x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY:			
		Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK29b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1400x1100mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	1	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK30b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1400x1100mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	5	—	5
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK31b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1500x1100mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	1	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK32b	 <p>POPIS: okenní sestava o 3 křídlech, otvíravá, rozměr 1800x1100mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	2	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK33b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	3	—	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK34b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1500x1200mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK35b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 550x800mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	6	—	6
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK36b	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 500x800mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	7	—	7
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			
OK37b	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1500x750mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	1	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.			




# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS				
		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OK38nb	 <p>POPIS: okno o 1 křídle, otvíravé, rozměr 1250x500mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	—	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.				
OK39nb	 <p>POPIS: okenní sestava o 2 křídlech, otvíravá, rozměr 1200x600mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  ZASKLENÍ: izolační trojsklo  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílá + rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Uw: MAX. 0,9 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	3	—	—	—	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení okna na kci a zatěsnění.				
DV1bn	 <p>POPIS: dvoukřídle otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1600x1980mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m²K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	3	—	—	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.				


# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
DV2nb	 <p>POPIS: jednokřídlé otvíravé dveře plné, celkový rozměr 900x2025mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	2	—	—	2
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			
OK1c	 <p>POPIS: okenní sestava o 1 pevném a 1 výklopném křídle, celkový rozměr 1640x2010mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, s mikroventilačními štěrbinami  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky bílé +rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 0,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	6	—	—	6
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení sestavy na kci a zatěsnění.			
DV4b	 <p>POPIS: jednokřídlé otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1300x2100mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p>	—	1	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			

# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
DV5b	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: dvoukřídlé otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1200x2120mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			
DV6b	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: dvoukřídlé otvíravé dveře plné, celkový rozměr 1000x2000mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p>	1	–	–	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			
DV7b	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: dvoukřídlé otvíravé částečně prosklené, celkový rozměr 1100x2000mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: panikové, klika–klika+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)  Ud: MAX. 1,2 W/m<sup>2</sup>K</p>	3	–	–	3
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			

# TABULKA DVEŘÍ A OKEN NOVÝ STAV

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	POČET KS			
		1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
	 <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!</p> <p>POPIS: sestava s otvíravými dveřmi a pevnými neotvíravými okny, celkový rozměr 9060x2880mm  RÁM: plastový, osazený do stavebního otvoru, členění okna bude provedeno meziskelní mřížkou tl. 26 mm  KŘÍDLO: plastové, barva bílá  KOVÁNÍ: celoobvodové systémové, kliky+rozety systémové, v barvě rámu  TĚSNĚNÍ: vkládané černé  ZÁMEK: bezpečnostní cylindrická vložka  PRÁH: hliníkový systémový  DOPLŇKY: venkovní dekor ve dřevě (fólie)</p>	1	—	—	1
		POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní, ukončovací a napojovací prvky, parotěsné napojení dveří na kci a zatěsnění.			