

SPECIFIKACE - POSTEL a DESKA ZA POSTEL

- Postel se samostatným výklopným laťovým roštem, úložným prostorem a matrací a
- Obkladová deska k posteli

Postel:

- rám postele vnější rozměr 2030 x 910 mm (+/- 10 mm pro uložení matrace 2000 x 900 mm)
- výška horní hrany rámu 400 mm
- materiál DTD-L 18 mm, dezén H1334 dub Sorano
- pevná konstrukce s výškovou rektifikací v rozích
- všechny hrany ABS 2 mm
- integrovaný úložný prostor oddělený třemi mezistěnami z DTD-L 18 mm, jeden kus mezistěny na středu, rozdělující prostor na dvě části, dno úložného prostoru z DTD-L min. 10 mm pevně zajištěno k úložnému prostoru, provedení mezistěn, aby bylo zajištěno větrání úložného prostoru
- na krátkých bočnicích vyfrézované dva otvory pro manipulaci a větrání vnitřního prostoru postele v rozměru min. 15 x 5 cm, situované ke krajům bočnic
- jedna bočnice podélná v provedení, aby bylo možno spojit dvě postele tak, aby nevznikla mezi postelema mezera ze dvou bočnic a byl zajištěn plynulý přechod mezi postelema a matracemi bez výškové změny

Rošt:

- lehací výklopná plocha zhotovená z masivního dřevěného rámu s dřevěným laťovým roštem, 14 ks latí fixovaných samostatně do rámu, lať tl. min. 2 cm, nosnost min. 130 kg (dokladováno certifikátem popř. prohlášením dodavatele)
- zadní delší strana opatřena dvěma kovovými úhelníky pro zamezení posuvu matrace při zvednutí lehací plochy a umožňující spojení dvou postelí bez vzniku mezery mezi postelema
- vyklápěcí kovový systém lehací plochy oddělen od úložného prostoru a uložen do vnitřního prostoru rámu, hlavy šroubů v případě uchycení systému na bočnice - zapuštěné do roviny s deskou, ploché záslepky šroubů

Matrace:

- rozměr 2000 x 900 x 200
- oboustranná, sendvičová s měkčí a tužší stranou
- snímatelný prací potah s 3D větrací mřížkou
- přesah nad horní hranou rámu postele min. 10 cm
- nosnost min. 130 kg (dokladováno certifikátem)

Obkladová deska za postel:

- materiál DTD-L 18 mm, dezén H1334 dub Sorano rozměr 2030 x 500 x 18mm ABS hrana 2mm po celém obvodu