

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Vězeňská služba České republiky

IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:

Soudní 1672/1a

14067 Praha

Kontaktní osoba:

Jaroslav Pulda

Organizační útvar: GR - odbor logistiky**Číslo útvaru:** OL**Telefon:** 244024502**Kontaktní adresa:** Soudní 1672/1a

14067 Praha 4

Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: GR OL - komponenty EZS 2017**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/17/V00053944**Dne**
[detail VZ](#)

16.06.2017 09:27:00

Identifikace zadavatele

Jaroslav Pulda, Ing. Zdeněk Veiner

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název GR OL - komponenty EZS 2017

Druh veřejné zakázky

Druh plnění Dodávky (zboží)

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět VZ

Stručný popis

Položky předmětu VZ

Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace

Množství

Měrná jednotka

Název

Kód z číselníku NIPEZ

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

Popis

pořízení komponent EZS pro použití v zabezpečovacích systémech

Venkovní duální (PIR+MW) detektor, dosah 15 m

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Univerzální PIR detektor s vějířovou detekční charakteristikou a možností její změny na typ záclona, dlouhý dosah nebo "pet alley". Včetně čoček umožňujících tuto změnu. Antimasking. Pracovní kmitočet MW části 9,9 GHz. Napájecí napětí 9 - 16 Vss. Kloubový držák pro horizontální směřování v rozmezí ±90°. Stupeň zabezpečení 3. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

25,00

ks

Venkovní duální (2x PIR+MW) detektor, dosah 10m

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Použití trojitě detekční logice (2x PIR a 1x MW) společně s odolností proti zvířatům do 10kg. Velká odolnost proti falešným poplachům. Vybavení funkcí antimasking. Typ detekční charakteristiky - vějíř 10 m / 90°. Kmitočet MW části 9,9 GHz. Napájecí napětí 9 - 16 Vss. Pracovní teplota -30 - 50 °C. Stupeň krytí IP55. Stupeň zabezpečení 3. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

6,00

ks

Venkovní duální (2x PIR+MW) detektor, dosah 15m

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Použití trojitě detekční logice (2x PIR a 1x MW) společně s odolností proti zvířatům do 25kg. Velká odolnost proti falešným poplachům. Vybavení funkcí antimasking. Typ detekční charakteristiky - dlouhý dosah 15 x 2m . Kmitočet MW části 9,9

GHz. Napájecí napětí 9 - 16 Vss. Pracovní teplota -30 - 50 °C. Stupeň krytí IP55. Stupeň zabezpečení 3. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	6,00
Měrná jednotka	ks

Název	držák venkovního detektoru
Kód z číselníku NIPEZ	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení
Popis	Držák pro nastavení optimálního pokrytí střeženého prostoru. Možnost skrytí kabelů pro maximální bezpečnost. Pro použití s detektory v předešlých dvou položkách.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	12,00
Měrná jednotka	ks

Název	Magnetický kontakt čtyřdrátový polarizovaný pro vyšší rizika
Kód z číselníku NIPEZ	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení
Popis	Polarizovaný kontakt. Pracovní mezera - do 22 mm. Přívodním kabelem 3m. Montáž povrchová. Poplachový výstup NC. Rozměry - šířka 54 mm výška 13 mm hloubka 13 mm. Barva bílá. Stupeň zabezpečení 3. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	100,00
Měrná jednotka	ks

Název	Distanční podložka pod magnety
Kód z číselníku NIPEZ	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Popis		Přídavná distanční podložka pro magnetické kontakty z předešlé položky. Barva bílá. Rozměry - tloušťka 2 mm.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace				
Množství		200,00		
Měrná jednotka		ks		
Název		Vnitřní duální (PIR+MW) detektor s dosahem 15m		
Kód z číselníku NIPEZ		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		
Popis		Duální detektor s ochranou proti zakrytí detektoru - funkce antimasking a s ochranou prostoru pod detektorem. Typ detekce PIR + MW. Dosah PIR vějíř - délka 15 m, šířka 18 m. Dosah MW - šířka 18 m, délka 15 m Napájení 8 - 16 Vss. Možnost nastavení citlivosti. Poplachový výstup NC. Pracovní teplota -10 - 55 °C. Relativní vlhkost 5 - 95 %. Barva bílá. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace				
Množství		100,00		
Měrná jednotka		ks		
Název		Kloubový držák detektoru na stěnu s tamperem		
Kód z číselníku NIPEZ		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		
Popis		Kloubový držák pro montáž detektoru z předešlé položky na stěnu se sabotážním kontaktem. Barva bílá.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace				
Množství		100,00		
Měrná jednotka		ks		
Název		2-paprsková IR závora, dosah 40 m		
Kód z číselníku NIPEZ		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		35121000-8 - Zabezpečovací zařízení		

Popis

Dvoupaprsková venkovní IR závora, dosah 40 m, bez možnosti synchronizace. Montáž na zeď, na trubku (průměr 32-48 mm) nebo do sloupů. Doba přerušení paprsků nastavitelná. Napájecí napětí 10,5 - 28 Vss. Doba sepnutí poplachového výstupu 2 ± 1 s. Poplachový výstup NC. Krytí IP65. Pracovní teplota -35 - 60 °C. Stupeň zabezpečení 4. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	10,00
Měrná jednotka	ks

Název

4-paprsková IR závora, dosah 100 m

Kód z číselníku NIPEZ

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Popis

Čtyřpaprsková venkovní IR závora, dosah 100 m, synchronizovaná, rozšířená funkční výbava. Montáž na zeď, na trubku (průměr 34-48 mm) nebo do sloupů. Doba přerušení paprsků nastavitelná. Rozsah směřování paprsků ±90° horizontálně, ±10° vertikálně. Synchronizace ano - 4 modulační kanály. Napájecí napětí 10,5 - 30 Vss. Doba sepnutí poplachového výstupu 2 ± 1 s. Poplachový výstup NO/NC. Ochranný kontakt. Pracovní teplota -35 - 60 °C. Relativní vlhkost - max. 95 %. Krytí IP65. Stupeň zabezpečení 4. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	10,00
Měrná jednotka	ks

Název

Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem

Kód z číselníku NIPEZ

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

35121000-8 - Zabezpečovací zařízení

Popis

Tísňové tlačítko s mechanickou pamětí aktivace. Proti nechtěnému spuštění je tlačítko chráněno plastovým odklopným krytem. Barva bílá. Rozměry - výška*šířka 85*85 mm.

Parametry	
Název	Operátor
Hodnota	
Identifikace	
Množství	50,00

Měrná jednotka	ks		
Název	AKU 12V/7Ah konektor Faston		
Kód z číselníku NIPEZ	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Popis	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. Napětí 12V. Kapacita 7 Ah. Životnost až 5 let.		
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	20,00		
Měrná jednotka	ks		
Název	AKU 12V/12Ah konektor Faston		
Kód z číselníku NIPEZ	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Popis	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. Napětí 12V. Kapacita 12 Ah. Životnost až 5 let.		
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	5,00		
Měrná jednotka	ks		
Název	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami		
Kód z číselníku NIPEZ	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	31431000-6 - Olověné akumulátory		
Popis	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. Šroubové svorky M5. Napětí 12V. Kapacita 17 Ah. Životnost až 5 let.		
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	10,00		

Měrná jednotka	ks
----------------	----

Název

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A

Kód z číselníku NIPEZ

31154000-0 - Nepřerušitelné zdroje energie

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

31154000-0 - Nepřerušitelné zdroje energie

Popis

Spínaný zálohovaný zdroj v kovovém krytu pro použití v systémech PZTS. Zdroj má samostatný výstup s nastavitelnou hodnotou proudu pro dobíjení záložního akumulátoru, odpojovač akumulátoru a signalizační výstupy, které vychází z požadavků norem na zdroje v systémech PZTS. Sabotážní kontakt proti otevření krytu. Barva bílá.

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
-------	----------	---------

Identifikace

Množství

15,00

Měrná jednotka

ks

Název

Elektromotorický samozamykací panikový zámek, včetně 6m propojovací kabelu s konektorem

Kód z číselníku NIPEZ

44521100-9 - Zámky

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

44521100-9 - Zámky

Popis

Elektromotorický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm. Závora zámku je motoricky zatažena do těla. Jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Časté použití (200 a více průchodů za den). Zámek pravolevý - obousměrná střelka. V zamčeném stavu je vysunuta závora a blokována střelka – zajištění ve dvou bodech. Možnost použít běžné cylindrické vložky DIN – europrofil. Včetně 6m propojovacího kabelu s konektorem. Uvedené parametry jsou uvedeny jako minimální.

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
-------	----------	---------

Identifikace

Množství

10,00

Měrná jednotka

ks

Dělení na části

Ne

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Doba a místo plnění

Obec	Praha 4
Ulice	Na Veselí
Číslo popisné	51
Číslo orientační	
PSČ	14067
Stát	Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů	☐ Prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy) ☒ Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ ☒ Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ ☐ Ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ ☐ Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
-------------------------------------	--

Základní způsobilost

§ 74 odst. 1 písm. a)	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. b)	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. c)	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. d)	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	čestným prohlášením
§ 74 odst. 1 písm. e)	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	čestným prohlášením
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů	čestným prohlášením

Profesní způsobilost

§ 77 odst. 1	Ano
Způsob prokázání způsobilostí	prostou kopií dokladů

Další specifikace	Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky
-------------------	---

§ 77 odst. 2 písm. a)	Ano
-----------------------	-----

Způsob prokázání způsobilosti	prostou kopií dokladů
Další specifikace	Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (ŽL)
Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů	prostou kopií dokladů

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále Ne
či úředně ověřené kopii

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

31.08.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.

Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní

Název souboru [návrh smlouvy](#)

Způsob a doba podání nabídky

27.06.2017 12:00:00

Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena
Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení Automatická

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek Jiným způsobem

Popis losem

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením: Ne

Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria

Kritérium Nabídková cena

Název	Nabídková cena
Typ	nabídková cena
Jednotka	Kč
Požadovat členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH:	Ano
Povaha	kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)
Orientace	minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší
Váha Absolutní omezení hodnot	100,00
Minimum	
Maximum Omezení hodnot pro účely hodnocení	
Minimum	
Maximum	
Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře	Ano
Způsob hodnocení	
Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce	Ne
Způsob hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny	bez DPH

Specifikace e-aukce

Použít e-aukci Ne

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržistiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržistiště.

Název souboru Čestné prohlášení o splnění...

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne

Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek 27.06.2017 13:00:00

Bude otevírání nabídek veřejné? Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků? Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

**Vyloučení účastníka zadávacího řízení
oznámit jeho uveřejněním** Ano

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Uveřejnit oznámení o výběru dodavatele Ano

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Jméno a příjmení Jaroslav Pulda v.r.

Doručení

Datum 16.06.2017 13:23:30

Verze formuláře

#	Vloženo	Poslední změna	
1	16.06.2017 09:27 Jaroslav Pulda	16.06.2017 09:27 Jaroslav Pulda	právě zobrazena