

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Státní oblastní archiv v Praze

IČO: 70979391**Sídlo/místo podnikání:**

Archivní 2257/4

14900 Praha

Kontaktní osoba:**Jméno:** Ing Josef Hála**E-mail:** josef.hala@soapraha.cz**Telefon:** +420974847371**Mobilní telefon:** +420607804979

Specifikace VZ

Název VZ: Rekonstrukce místnosti v SOKA KH_knihovna**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Stavební práce**Systémové číslo:** T002/17/V00049944**Evidenční číslo:** SOAA-2856/30-2016**Dne**

02.03.2017 07:49:00

[detail VZ](#)

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce místnosti v SOKA KH_knihovna** vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatelů

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě žádosti dodavatelů jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu, přičemž jednotlivé žádosti (dotazy) jsou řazeny chronologicky tak, jak byly zadavateli doručeny.

Číslo žádosti (dotazu)

2.

Přesné znění žádosti (dotazu)

Dobrý den, prosím Vás o odpověď na níže zaslané dotazy.

1. Dle výkresu je uvažováno 12 polic. Pokud budu počítat výšku horní hrany 1. police pouze 100 mm nad zemí a osově výšky ostatních polic 350 mm, vychází mi celková výška 4300 mm, což je více, než je výška místnosti. Světla (využitelná) výška mezi policemi je při osově výšce polic 350 mm u našeho systému 310 mm. Avšak u poslední police v přízemí se tato světla výška ještě snižuje, kvůli uchycení podlahy a zavěšení světel. Otázka: Máme se při návrhu držet počtu polic nehlédě na výšku mezi policemi nebo se máme držet nějaké požadované světla (využitelné) výšky mezi policemi a

počet polic tomu přizpůsobit?

2. V požadavcích jsou uváděna "L-hradítka" lakovaná v odstínu sv. šedá, avšak pro police s požadovaným zatížením používáme standardně plastová dělítka. Můžeme je použít nebo je nutné použití kovových lakovaných "L-hradítek"?

Odpověď

Děkuji, Zeminová

Odpověď ad 1)

- Výška polic je stanovena jako požadovaná v celé ploše, nicméně jak je patrné z výkresové dokumentace, vzhledem ke konstrukčním výškám bude výška mezi stropem a vrchní hranou nejvyšší police nižší a to v obou podlažích systému.

Odpověď ad 2)

- Je nutné použití kovových lakovaných L-hradítek.

Vytvořil

Jméno a příjmení

Josef Hála v.r.

Doručení

Datum

02.03.2017 07:50:31